



CU34P2C

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

Produktivität, USB-C Konnektivität und Komfort in einem ultrabreiten 34"-QHD-Display mit 1500R-Biegeradius

Allgemein

Modellname	CU34P2C
EAN	4038986110105
Produktlinie	Pro-Line
Serie	P2
Kanal	B2B
Klassifizierung	Held
Abschnitt	Profianwender
Veröffentlichungsdatum	15/04/2022
Kontinent	Europa
Produktstatus	Einführung

Screen

Auflösung	3440x1440
Abtastfrequenz	100Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	34 inch
Bildschirmgröße (cm)	86.4 cm
Gewölbt/Flach	Ja
Bildschirmwölbung	1500R mm
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD-Technologie	VA
Seitenverhältnis	21:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Panelfarben in Bits	8
sRGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	126
Adobe RGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	89
NTSC-Abdeckung (%) (CIE 1931)	89 %
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	797.22(H) mm x 333.72(V) mm mm
Pixelabstand	0.2745
Abtastfrequenz	VDP1.2/HDMI2.0: 48~100Hz(V) DP1.2/HDMI2.0: 30~160KHz(H)
Reaktionszeit (GtG)	4 ms
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Kontrast (statisch)	3000:1
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 °
Hartglas	Antiglare + 3H
OSD Sprachen	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Äußeres

Farbe	Schwarz
Blendentyp	Rahmenlos
Abnehmbarer Ständer	✓
Cable Management System	✓

Ergonomie

Vesa	100 x 100
Neigen	5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °
Drehen	180 °
Höhenverstellung	150mm

Multimedia

Audioeingang	Line in
Lautsprecher	3 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

Konnektivität

Anschlüsse	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (DP Alt-Modus)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB-Anschlüsse	USB 3.1 (Gen2) x 4
USB-Hub	✓
USB-Ausgänge	4
USB-Schnell-Ladung	✓
KVM	✓

Zubehör

HDMI-Kabel	1,8 m
Displayport-Kabel	1,8 m
USB-Kabel	USB-C zu USB-C 1 m

Leistung/Umwelt

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch An	55
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.5 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.3 watt

Genehmigungen/Vorschriften

Auf der Energystar-Website aufgeführt	✓
EPEAT	Silber
Auf der Epeat-Website aufgeführt	✓
TÜV-GS	✓
TÜV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Produktion mit ISO-Zertifizierung	✓
RoHS-konform	✓

Garantie

Garanziezeitraum	3 Jahre
------------------	---------

Abmessungen/Gewichte

Produktmaße mit Basis	808.34x(461.47~611.47)x275.13mm
Produktmaße ohne Basis	808.34x367.45x100.14mm
Verpackungsmaße (L x B x H)	903 x 250 x 527mm mm
Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	808.34x(461.47~611.47)x275.13mm mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	12.98 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	10.08 Kg

Merkmale

Sync-Technologie	AdaptiveSync
Flicker Free	✓
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
PxP (PIP, PBP)	✓
Kensington-Schloss	✓

Sustainability

Quecksilberfrei	✓
Recyclbares Verpackungsmaterial	100%