

VA279HAE



EAN 4718017160902

Produkt Nummer 90LM04JI-B02370

- 68,58cm (27 Zoll) Full-HD-Monitor mit einem hohen Betrachtungswinkel von 178/178°
- Der ultrahohe Kontrast von 3000:1, eine ASCR von 100.000.000:1 und 6ms Reaktionszeit (GTG) sorgen für eine hervorragende Bildqualität
- ASUS Eye-Care-Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für eine besonders angenehme Nutzung
- HDMI-Anschluss für Multimedia-Unterhaltung und Home-Entertainment
- Kompatibel mit VESA-Wandhalterungen für mehr Platz auf dem Schreibtisch




ASUS

VA279HAE



22 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VA279HAE

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	VA
HD-Typ:	Full HD
Bildschirmtechnologie:	LCD
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	3000:1
Anzahl der Farben des Displays:	16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1400 x 900,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
3D:	Nein
Pixel Abstand:	0,3112 x 0,3112 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:	50 – 75 Hz
NTSC Abdeckung (typisch):	72%
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
DVI Anschluss:	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDCP:	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	622,6 mm

Gerätetiefe (inkl. Fuß):	194,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	430,6 mm
Gewicht (mit Ständer):	4,6 kg
Breite (ohne Standfuß):	62,3 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	5,66 cm
Höhe (ohne Standfuß):	37,3 cm
Gewicht (ohne Ständer):	3,8 kg

Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb):	22 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50 – 60 Hz

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:	-20 – 60 °C

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel:	AC
Schnellstartübersicht:	Ja
Verpackungsbreite:	698 mm
Verpackungstiefe:	138 mm
Verpackungshöhe:	455 mm
Paketgewicht:	6,1 kg

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°
Menüsprachen:	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch

Anzahl OSD-Sprachen:	21
----------------------	----

Sonstige Funktionen

Ein-/Ausschalter:	Ja
-------------------	----

Design

Produktfarbe:	Schwarz
---------------	---------

Zertifizierung:	BSMI, FCC, KCC, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV, KC, eStandby
-----------------	--

Leistungen

Flimmerfreie Technologie:	Ja
---------------------------	----

Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
-----------------------------	----

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	RoHS
-----------------------------	------