

# ClickShare Bar Pro

Premium all-in-one video bar for engaging and effortless wireless conferencing



- **Kristallklarer, hochwertiger Stereoklang**
- **Fortschrittliche KI-gestützte 4K-Kamera**
- **Kabelgebundenes Roomdock für die Freigabe von 4K-Inhalten und alternative Konnektivität**
- **Fortschrittliche interaktive Funktionen: Touchback, Anmerkungen und Blackboarding**
- **CO2-neutrales Produkt**

ClickShare Bar Pro ist eine zukunftssichere High-End-Videoleiste für drahtlose Konferenzen, die IT-Managern beispiellose Flexibilität und garantierte Kompatibilität bietet. Alle Funktionen für Zusammenarbeit, Audio und Video wurden für motivierende Meetings für Mitarbeitende und Gäste in einem einzigen, leistungsstarken Gerät vereint, wodurch die Bereitstellung einfacher wird und Gesamtbetriebskosten reduziert werden.

## Technische Daten

## CLICKSHARE BAR PRO

### Allgemeine technische Daten

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (Ventura) und höher Android v13 und höher (ClickShare-App) iOS 16 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für ein reibungsloses Arbeiten mit Microsoft Teams oder Zoom. Mindestanforderungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / OS: Windows 10 letzter Build oder Mac OS Ventura letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / OS: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version
Video-Ausgänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. oder 2 x 1080 px bei 30Hz. HDMI 1.4b oder 1.4b oder USB-C DP ALT-Modus (DisplayPort 1.2)
Video-Eingänge	4K UHD (3840*2160) bei 30 Hz.USB-C DP-ALT-Modus (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080 px, 720 px bei 30 Bildern pro Sekunde, 5-facher Zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Gruppen-Framing, Sprecher-Framing sowie Tracking-und Kompositionsmodus mit bis zu 4 Personen
Audioausgang	2 x 10-W-Vollduplex-und Stereolautsprecher, 8 Ohm Impedanz
Audio pickup	6 Beamforming-MEMS-Mikrofone mit Echo-und KI-basierter Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen. Aufnahmereichweite bis zu 15 Fuß/4,5 Meter
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Geräuschpegel	Lüfterlos
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Bar
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern im Netzwerkintegrationsmodus unterstützt)
Verbindungen	1 x USB-C 3.1 (DP) zum Bildschirm, 1 x USB-C 3.1 (DP) Videoeingang, 1 x USB-A 2.0, 1 x Ethernet LAN 1Gbit, 1 x USB-C 2.0 (seitlich)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss (Rück-und Unterseite)
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr. Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
<b>Abmessungen ClickShare-Grundgerät</b>	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Generiert am: 23 Jan 2024

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).