



HPE StoreEver MSL 30750 Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium - 8Gb Fibre Channel



| | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | HPE StoreEver MSL 30750 Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - 8Gb Fibre Channel - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung |
| Gruppe: | Bandlaufwerke |
| Hersteller: | Hewlett Packard Enterprise |
| Hersteller Artikel Nr: | Q6Q67A |
| EAN: | 0190017203287,4549821137916,5704174190202 |

Marketing:

HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Einfach zu aktivierende AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung schützt auch die sensibelsten Daten und verhindert unbefugten Zugriff auf Bandkassetten.

Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | HPE StoreEver MSL 30750 Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium - 8Gb Fibre Channel |
| Gerätetyp | Bandbibliothek-Laufwerkmodul |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 8 |
| Gehäusertyp | Intern |
| Schnittstellentyp | 8Gb Fibre Channel |
| Hauptfunktionen | Verschlüsselung |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.1 cm x 14.5 cm x 20.6 cm |
| Gewicht | 1.45 kg |
| Wechselplatte | LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) |
| Wechselplattenkapazität | 12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 7, Ultrium 8 |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps |

Ausführliche Details

Allgemein



| | |
|------------------------------|--|
| Gerätetyp | Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 8 |
| Gehäusetyp | Intern |
| Schnittstellentyp | 8Gb Fibre Channel |
| Hauptfunktionen | Verschlüsselung |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Breite | 4.1 cm |
| Tiefe | 14.5 cm |
| Höhe | 20.6 cm |
| Gewicht | 1.45 kg |

Wechselplatte

| | |
|--|---|
| Typ | LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) |
| Kapazität | 12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 7, Ultrium 8 |
| Aufnahmestandard | Ultrium 7, Ultrium 8 |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps |
| Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit | 15 Sek |
| Puffergröße | 1024 MB |

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|------------------------|--|
| Schnittstellen | 1 x 8Gb Fibre Channel |
| Kompatibles Schaltfeld | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) |

Verschiedenes

| | |
|---------------|---|
| MTBF | 250,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, AES-256, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950 |

Abmessungen & Gewicht**(Transport)**

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 24 cm |
| Transporttiefe | 31 cm |
| Transporthöhe | 39 cm |
| Transportgewicht | 4.65 kg |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |