

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonalen	163,89 cm / 65 Zoll
Auflösung	3.840 x 2.160 / 4K UHD
Panel /Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178/178 Grad
Dauerbetrieb	24/7
Konnektivität	3x HDMI 2.1 / 1x USB-C / 2x USB / RJ45 / OPS
Besonderheit	Landscape und Portrait Installation Kabellose Präsentationen vCast/ Airplay/ raumübergreifende Audio/ Videokonferenzen/ Lüfterloser, lautloser Betrieb

500 cd/m²**HELLIGKEIT**

3.840 x 2.160 / UHD

AUFLÖSUNG

SuperClear® IPS

PANEL

2x 16 Watt

LAUTSPRECHER

8 ms

REAKTIONSZEIT

Android 11

ALL IN ONE

Produktbeschreibung

Das ViewSonic® CDE6530 ist ein 4K-Display für kabellose Präsentationen und Multimedia-Wiedergabe. Mehrere Anwender beteiligen sich an komfortablen Konferenzen und teilen Inhalte miteinander, ob vor Ort oder online. Dies wird möglich durch die intuitive Screen-Sharing-Software*, ViewBoard® Cast and Display, sowie die passenden ViewBoard® Cast USB-C/HDMI-Dongles. So ist das CDE30 weit mehr als ein herkömmliches Commercial Display, nämlich ein dynamischer Content Hub, der die Zusammenarbeit in (internationalen) Teams nachhaltig fördert. Das zuverlässige Display ist mit einem starken Quad-Core-Prozessor und einem internen Speicher ausgestattet, wodurch die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten vom internen Speicher oder von einem USB-Stick möglich ist. Das ViewSonic® CDE30 unterstützt diverse Fernkonfigurations- und Content-Management-Systeme, wodurch es sich auch für Infozonen und zur Beschilderung eignet.

ViewSonic Zertifizierungen

**Für Ihre Sicherheit!**

ISO27001 Zertifikat Nr. TW21/00413.00
Ausgestellt durch SGS, dem weltweit
führendem Unternehmen in den Bereichen
Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren.

**Unsere Sorgfalt für Ihren Erfolg!**

ISO 9001:2015 Zertifikat Nr. 44 100 092226
TÜV geprüftes Qualitätsmanagement
TÜV geprüfte Kundenorientierung

**Unserer Umwelt zuliebe!**

ISO 14001:2015 Zertifikat Nr. 44 104 092230
TÜV geprüfte Nachhaltigkeit
Freiwillige Überprüfung unserer
Umweltstandards

Technische Daten

Display	CDE6530 (VS19114)
Bilddiagonale	163,89 cm / 64,5 Zoll
Panel	SuperClear® IPS (ADS) DLED Backlight
Lebensdauer Backlight	>50.000 Betriebsstunden
Anzeigefläche (H/V)	1428,48 x 803,52 mm
Rahmenbreite (Bezel)	13,9/13,9/13,9/13,9 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3.840 x 2.160 @60Hz
Farben	1,07 Mrd. (8 Bit + FRC)
Helligkeit	500 cd/m ²
Helligkeit max., gemessen nach ES8.0 durch TÜV Rheinland	518,9 cd/m ²
Kontrast (nativ / dynamisch)	1200:1 / 5.000:1
Reaktionszeit	8ms
Blickwinkel	178° / 178°
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt, Haze 25%, gehärtet, 3H
Installation	Querformat (Landscape) Hochformat (Portrait)
Anzahl aktiver Lüfter	0 (keine)
Dauerbetrieb	24/7
Integriertes Android Modul	
Betriebssystem	Android 11.0
Prozessor	Amlogic T982 / 1.9GHz Quadcore CPU G52MP2/Dualcore GPU
RAM	4GB DDR4
Speicher	32 GB EMMC
Input	
HDMI	x3 (HDMI V2.1, kein FRL, unterstützt nur 4K@60Hz, nur HDMI 1 unterstützt ARC. HDMI 3 unterstützt kein Daisy Chain)
USB-C	x1 (DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M-Ethernet, 20V/3,25A))
RS232	x1
LAN (RJ45)	x1
OPS Slot	x1 : OPS slot (80 Pin Intel OPS Standard)
WiFi Slot	x1 : VB-Wi-Fi-005 WiFi Modul
Output	
SPDIF	x1 (optisch)
HDMI	x1 (V2.0, Unterstützung 4K@60Hz Daisy Chain 3x3, bis 5x5 mit Verteiler)
USB	
Typ A	2.0 Typ A : 1x (Android only) 3.0 Typ A : 1x (Android & OPS)
Lautsprecher	2x 16 Watt
Kompatibilität	
HDMI & USB-C:	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz
HDMI Out:	4K@60Hz
USB unterstützte Dateiformate	
bmp, gif, jpeg/jpg, png, 3gp/3GP2, avi, dat, flv, f4v, mkv, mov, mp4, VOB,	

Vorinstallierte Software	
myViewBoard Display, myViewBoard Manager, Launcher, Setup Wizard, vSweeper, OfficeSuite, vCast/AirPlay/Ccast, FireFox, SureMDM, EnterpriseAgent, RevelDgital	
Energiebedarf	
Versorgungsspannung	100V-240V,50/60Hz (AC)
Energieverbrauch Betrieb max.	165W
Energieverbrauch nach ES8.0	P _{ON} 87W bei 294cd/m ²
Energieverbrauch StandBy	<0,5W
Ergonomie	
VESA® Maß	600 x 400 (M8 x 17,7mm)
Geräuschpegel Betrieb / Standby	0dB / 0dB
Physikalische Tasten: POWER, MENU, INPUT, UP, DOWN, VOL -/+	
Betriebsbedingungen	
Temperatur (°C)	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% bis 80% nicht kondensierend
Höhe über NN	0m bis 3.658m
Lager/Versandbedingungen	
Temperatur (°C)	-10°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% nicht kondensierend
Höhe über NN	0m bis 3.658m
Abmessungen	
Gerät	1463,3 x 838,3 x 81,6 mm
Kartonage	1620 x 942 x 208 mm
Gewicht	
Gerät	25,40 Kg
Versandgewicht	33,25 Kg
Optionales Zubehör (Auswahl)	
WiFi Modul	VB-WIFI-005
Einschub-PC (80-Pin OPS)	VPC25-O Serie, VPC27-O Serie
Kamera	VB-CAM-001, VB-CAM-201
Rollwagen	VB-STND-005, VB-STND-002
vCast Button	VB-WPS-001, VB-WPS-003
Sonstiges	
Lieferumfang	1. CDE6530 Display 2. Fernbedienung mit Batterien 3. Kurzanleitung 4. Netzkabels (300 cm) 5. HDMI Kabel (300 cm) 6. USB-C Kabel (180 cm) 7. 4x M8x25 VESA Schrauben 8. RS232 Adapter 9. Konformitätserklärung
Zertifizierungen	CE, CB, RoHS, ErP, EPEAT, REACH, WEEE
Energy Star	8.0
EAN Code	0766907017489
Garantie:	3 Jahre Vor Ort Service

Datenstand: 03.01.2023