



X24P1/GR

24
(61.1) LCD MONITOR


24", 3-sides frameless IPS display with 16:10 aspect ratio

Display Port



Der aktuellste Displayschnittstellen-Standard von VESA, DisplayPort, kann auch Audio, USB und andere Datenformen übertragen. DisplayPort Version 1.2-1.2a unterstützt bis zu 165 Hz bei 1440p, 75 Hz bei 2160p, Version 1.3 unterstützt bis zu 240 Hz bei 1440p, 120 Hz bei 2160p und die Version 1.4 unterstützt die HDR10-Spezifikationen.

IPS-Panel



Ob Sie Fotos, Videos oder ein Zeitschriften-Layout in InDesign ansehen oder ob Sie Ihr Lieblingsspiel spielen: wir wollen, dass die Inhalte aus jedem Blickwinkel überragend aussehen. Aus diesem Grund besitzt dieses Display ein fortschrittliches IPS-Panel, das brillante Farben erzeugt und große Blickwinkel bietet. Auf diese Weise erleben Sie immer hervorragende und präzise Darstellungen, unabhängig davon, aus welchem Winkel Sie – oder Ihre Freunde und Mitarbeiter, die neben Ihnen sitzen oder stehen – auf den Bildschirm blicken.

Integrierte Lautsprecher



Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

Höhenverstellbarer Ständer



Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.

Allgemeine Merkmale

| | |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| Auflösung | 1920x1200 PX |
| Abtastfrequenz | 60Hz |
| Reaktionszeit (GtG) | 4 |
| Panel | IPS |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| sRGB-Abdeckung (%) | 99 |
| flickerfree | ✓ |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit (typisch) | 300 |
| Kontrast (dynamisch) | 50M:1 |
| Kontrast (statisch) | 1000:1 |
| Pixelabstand | 0.27 |
| Diagonal (Zoll) | 24 |
| Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite) | 596.73 x 335.66 mm |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 ° |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Weight without stand | 3.71 |
| Adobe RGB-Abdeckung (%) | 77 |
| OSD languages | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
| Low blue light | ✓ |

Anschlüsse

| | |
|----------------|---|
| Anschlüsse | HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-Anschlüsse | USB 3.1(Gen1) x 4 |
| Audio Input | Line in |
| Audioausgang | Headphone out (3,5mm) |
| Lautsprecher | 2 W x 2 |

Zubehör

DVI-Kabel (1,8 m), HDMI-Kabel (1,8 m), Displayport-Kabel (1,8 m), Audiokabel (1,5 m), USB 3.0 Kabel (1,8 m), Power Schuko C13 Cable (1,8 m),

Umweltverträglichkeit

- Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber
- Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie

| | |
|---------------------|-------------|
| Schwenken | ✓ |
| Drehen | -175/+175 ° |
| Neigen | -5°/+35 ° |
| Höhenverstellung | 150mm |
| Abnehmbarer Ständer | ✓ |
| Vesa | 100 x 100 |

Strom

| | |
|-------------------|---|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | On 22 watt, Off 0.5 watt Standby 0.5 watt, |

Abmessungen

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Produktmaße inkl. Basis (HxBxT) | 535.23x533.5x202.96 mm |
| Produktmaße (ohne Basis) | 354.4x533.5Wx46.48 mm |
| Kartonmaße (HxBxT) | 752x168x422 mm |
| Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg) | 5.5 |
| Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg) | 7.5 |

Garantie

| | |
|------------------|----------------|
| Garanziezeitraum | 3 Jahre |
| EAN | 4038986146524 |
| MTBF | 50.000 Stunden |

Zertifizierungen

TCO 7, EPEAT Gold,

