OFFICE Partner
IHRE BUSINESS INFRASTRUKTURISTEN
OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher
Fon 0 25 42.95 582-50 · Fax 0 25 42.95 582-34
shop@office-partner.net · www.office-partner.net

Dell P2419HC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung:	Dell P2419HC - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Gruppe:	Monitore
Hersteller:	Dell
Hersteller Artikel Nr:	DELL-P2419HC
EAN:	5397184092415

Marketing:
Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2419HC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, TCO Displays
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.45 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Ppi	92
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	72% (CIE 1931)-Farbskala, LED-Randlichtsystem, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, arsenfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - mit Fuß
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ HDMI ¦ USB-C ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	RoHS, TCO Displays
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht	

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 4.28 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.52 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 35.61 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	7.26 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)