



Xerox Phaser 3260V_DNI - Drucker - monochrom - Laser

Produktbeschreibung: Xerox Phaser 3260V_DNI - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - bis zu 29 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0

Gruppe: Drucker
Hersteller: Xerox
Hersteller Artikel Nr: 3260V_DNI
EAN: 0095205863109

Marketing:

Der Drucker Phaser 3260 ist kompakt und dennoch überaus leistungsstark. Der Drucker eignet sich gleichermaßen für die Nutzung durch einen einzelnen Anwender oder ein kleines Team. Der Phaser 3260 bietet schnellen, automatischen beidseitigen Druck und überzeugt durch Text und Grafiken in gestochen scharfer Qualität.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox Phaser 3260V_DNI - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht	7.6 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w ! Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	600 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten



Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Anpassung an Seite
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	HP-UX 11.0, Microsoft Windows 2000, IBM AIX 5.1, HP-UX 11i v2, HP-UX 11i v1, openSUSE 11.0, SunSoft Solaris x86 10, SunSoft Solaris x64 9, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, HP-UX 11i v3, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Red Hat Fedora 11, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Debian Linux 5.0, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Apple MacOS X 10.5 - 10.9, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Red Hat Fedora 19
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.8 cm x 33.5 cm x 21.4 cm



Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w † Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschluss technik	Verkabelt
Schnittstelle	LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Mitgeliefert
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Enthaltene Schriftarten	136 x PostScript † 111 x PCL
Druckermerkmale	Anpassung an Seite
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt
Prozessor	
Prozessor	600 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	256 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal



Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 1 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ²
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, WPA2, IPsec, 802.1x
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten
Kennzeichnung	EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, WEEE, FDA, EN 60825-1, Directive 2004/108/EC, EN 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	417 Watt
Energiverbrauch Standby	46 Watt
Energiverbrauch Sleep	2 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme



Erforderliches Betriebssystem	HP-UX 11.0, Microsoft Windows 2000, IBM AIX 5.1, HP-UX 11i v2, HP-UX 11i v1, openSUSE 11.0, SunSoft Solaris x86 10, SunSoft Solaris x64 9, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, HP-UX 11i v3, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Red Hat Fedora 11, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Debian Linux 5.0, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Apple MacOS X 10.5 - 10.9, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Red Hat Fedora 19
-------------------------------	---

Umweltschutzstandards

Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja

Herstellergarantie

Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	36.8 cm
Tiefe	33.5 cm
Höhe	21.4 cm
Gewicht	7.6 kg