



Jetzt wird Digital Signage so einfach wie noch nie. Ohne komplizierte Installation. Ohne kostenintensive Anschaffung von Hardware. Und ohne hohe Agenturrechnungen. Der 42LT640E macht Digital Signage auch auf kleinstem Raum und mit winzigem Budget möglich. Ob in Bars, Apotheken, Tankstellen oder im Kiosk: Über die mitgelieferte Software EzSgin Editor in aktueller Version 2.0 erstellen Sie in wenigen kurzen Schritten verkaufsfördernde Präsentationen für Ihr Schaufenster. Der Clou bei Ez-Sign ist, dass Sie aus zahlreichen vorgefertigten Design-Vorlagen (Templates) wählen können, Ihren Text und Bilder hinzufügen und direkt auf einem USB-Stick speichern können. Schließen Sie den USB-Stick mit der Präsentation an Ihren LG 42LT640E und kopieren Sie diese auf das Display. In weniger als 5 Minuten werben Sie auf dem LG EzSign TV für Ihre Angebote.

- 107cm (42") großes LED-Display für den Einsatz am POS oder POI
- Energieeffizientes Edge LED-Backlight senkt den Stromverbrauch bei überzeugender Bildqualität
- Steigern Sie Ihren Umsatz mit Kundenwerbung über EzSign
- Ez-Sign Editor Software Version 2.0 zum unkomplizierten Erstellen von Werbeinhalten in wenigen Minuten
- Steuerung über RS232C Schnittstelle möglich
- Kombinieren Sie TV-Übertragungen oder Videoinhalte mit Angebotstexten und Produktbildern
- USB 2.0 Eingang zur Wiedergabe von Multimedia Inhalten und zum kopieren von Produktangeboten
- Lautsprecher-Ausgang zum Anschluss zusätzlicher Boxen

- Zahlreiche nützliche Vorlagen für den schnellen Einstieg in Digital Signage

Display-Typ	
Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix
Bildschirmdiagonale	107/42
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	IPS (Super In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Anti-Reflex Coating
Bildformat	16:9
Hintergrundbeleuchtung	Edge LED
MTBF Zeit Monitor / Backlights	30.000
Native Auflösung	1920 x 1080

Bild	
Physikalische Auflösung	1920 x 1080
max.Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz digital
empfohlene.Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz digital
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Helligkeit	360 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel horizontal (CR10:1/CR 5:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR10:1/CR 5:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	8 ms

Display	
Eingangssignal Video	RGB analog (0,7 V), digital
Eingangsbuchse PC	HDMI (HDCP), 15-Pin-D-Sub, RS232C, LAN: RJ45, USB
Lautsprecherausgang	ja

Bedienung	
Funktionen	Integrierter Timer

Allgemeine Daten	
Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	107
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	110/0,5/0
Leistungsaufnahme Sparmodus in Watt (Hoch/Mittel/Tief)	45/57/71
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	991,7 x 666,5 x 273,1
Rahmenbreite in mm	29,3/28,3/48,8 (seite, oben, unten)
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™(200x200mm)
Farbe	Mattschwarz
Gewicht mit Standfuß	9,2 kg

Zubehör	
Lieferumfang	EzSign Software, IR - Fernbedienung inkl. Batterien, Handbuch auf CD, Netzkabel

**Zubehör**

Besonderheiten	Int. Lautsprecher 2 x 10 W, DVB-T/ DVB-C HD – (MPEG4) / Kabeltuner, Kensington Lock vorbereitet, RS 232C, USB
----------------	---

**Service**

Garantie	24 Monate Pick-Up and Return, Garantieverlängerung auf 5 Jahre (optional)
----------	---

**Hinweis**

Hinweis	Stand 05/2013. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
---------	--

**EAN**

EAN	8801031922734
-----	---------------