



Epson EB-U42 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 802.11n Wireless / Miracast

Produktbeschreibung: Epson EB-U42 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3600 lm (weiß) - 3600 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - 802.11n Wireless / Miracast

Gruppe: Projektoren
Hersteller: Epson
Hersteller Artikel Nr: V11H846040
EAN: 8715946639611

Marketing:



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-U42 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 802.11n Wireless / Miracast
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Schwarz, weiß
Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Kontrastverhältnis	15000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) / bis zu 10000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Videoeingang	RGB, Composite Video IEEE 802.11n Wireless / Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	298 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.2 cm x 25.2 cm x 9.2 cm
Gewicht	2.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Netzwerk	802.11b/g/n
Farbe	Schwarz, weiß

Projektor



Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Helligkeit (reduziert)	2235 lm
Kontrastverhältnis	15000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.38 - 1.68:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) / bis zu 10000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Besonderheiten	Micro Lens Array (MLA) Technology, Split Screen
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.5 -1.71
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video, MHL
LAN- und Wireless	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Miracast
Image-Übertragungsprotokolle	
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ; 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ; 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ; 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ; 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) ; 1 x Audio Line-In - RCA
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, WLAN-Sperre
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	298 Watt





Stromverbrauch im Standby-Modus 0.2 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen EasyMP Network Projection, EasyMP Multi PC Projection

Maße und Gewicht

Breite 30.2 cm

Tiefe 25.2 cm

Höhe 9.2 cm

Gewicht 2.8 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

Geräusentwicklung 37 dBA

Schallemission (Sparmodus) 28 dBA