

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Home/Office SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, schwarz, Deutschland

PM1WB-GR

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage 230 V
Steckernorm Schuko CEE 7/7P
Gelieferte Ausrüstung Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe Schwarz
Höhe 10 cm
Breite 6,3 cm
Tiefe 4,15 cm
Produktgewicht 0,13 kg
Montagepräferenz No preference
Montagevariante Nicht rackmontiert

Eingang

Netzwerkfrequenz 50 Hz +/- 5 Hz
Maximaler Eingangsstrom pro Phase 16 A
Schaltstromleistung 16 A

Ausgang

Anzahl an Steckdosen 1
Steckdosenstandard Schuko CEE 7

Conformance

Produktzertifizierungen CE
Equipment protection policy Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % Nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,00...4572,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Antwortzeit (ns) NM	1 ns Gleichtakt
EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz)	30 dB
Peak current	24 kA Gleichtakt 12 kA Normalmodus
Überspannung Einschätzung	918 J

Verpackungseinheiten

Gewicht VPE1	0,2 kg
Höhe VPE1	10,6 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	8,8 cm
SCC14	10731304343773
Inhaltsmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	2,66 kg
Höhe VPE2	304,80 mm
Breite VPE2	285,75 mm
Länge VPE2	133,35 mm
Inhaltsmenge VPE3	1008

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
----------	--