

Acer Business Serie

Acer B196Lwmdr

UM.CB6EE.012

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.


Das Acer B196Lwmdr ist ein 48 cm (19 Zoll) Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 15,8 Watt.



Technology for you and the planet



**Acer Monitore - Innovativ,
ergonomisch, umweltfreundlich**





Technische Daten Acer B196Lwmdr - 48,3 cm (19 Zoll) Display der Acer Business Serie

Produktlinie	Acer Business Serie	Bestellnummer	UM.CB6EE.012
Modell	Acer B196Lwmdr	EAN	4712196655006

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	48,3 cm (19 Zoll)
Displaygattung	19 Zoll Display
Displaygröße (BxH)	376 x 301 mm
Seitenverhältnis	5:4
max. Auflösung (nativ)	1280 x 1024
Pixelabstand (PPI)	0,294 mm (86)
Panel Typ	TN+Film
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	---
Helligkeit	250 cd/qm
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	176°/170°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	170°/160°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	1Wx2
Gehäusefarbe	White
Signaleingang	VGA + DVI (w/HDCP)
Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz

Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	15,80 W
Sleep Mode Off/Standby	0,45 W
EnergyStar Type 0 Watt Off	ES6.0 unterstützt

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-/DVI-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	60°/60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	Ja, 90° drehbar
VESA Aufnahme	100x100

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholfrequenz	75 Hz

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	406,4 x 519,2 x 221 mm
Bautiefe ohne Fuß	20 mm
Nettogewicht	5,3 kg
Packmaß	51.2x42.0x19.2
Bruttogewicht	6,8 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	60 St. (108,2 x 119,8 x 120 cm)
Containergröße (20'/40')	600 / 1320

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO 6.0, Energy Star
Microsoft Zertifizierung	Win8 compliant