



Brother TD-4100N - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch

Produktbeschreibung: Brother TD-4100N - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (10,2 cm) - 300 dpi - bis zu 110 mm/Sek. - USB, LAN, seriell

Gruppe: Drucker
Hersteller: Brother
Hersteller Artikel Nr: TD4100NZG1
EAN: 4977766677110

Marketing:

Der Brother TD-4100N ist ein hochwertiger Etikettendrucker für alle Anwendungsbereiche mit integriertem Printserver zur Einbindung in ein Netzwerk. Das Gerät bedruckt Einzel- und Endlos-Etiketten mit einer Breite von bis zu 102 mm. Die automatische Schneideeinheit sorgt dafür, dass die Etiketten immer sauber abgeschnitten werden. Egal ob Barcodeetiketten, Versandetiketten, Besucherausweise, Ordnerbeschriftungen oder Inventarbeschriftungen - der TD-4100N überzeugt durch Professionalität und Leistungsstärke. Vor allem für größere Druckjobs, wie täglicher Versand von Serienbriefen oder Beschriftungen in Produktion und Logistik in Großunternehmen, empfehlen wir einen Etikettendrucker unserer TD-Serie. Die TD-Etikettendrucker verwenden als Verbrauchsmaterial Etikettenrollen der RD-Serie, welche als Endlos- und Einzel-Etiketten zur Verfügung stehen. Verschiedene Formate sind hierbei verfügbar. Auf Nachfrage können sogar Sonderformate angefertigt werden. Über die USB-Schnittstelle wird der TD-4100N standardmäßig an einen PC angeschlossen. Zur Einbindung des Gerätes in ein Netzwerk dient der Ethernet-Anschluss. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle, die es ermöglicht, Peripheriegeräte direkt mit dem Drucker zu verbinden und so empfangene Daten auch ohne angeschlossenen PC auszudrucken. Auf diese Weise können beispielsweise Gewicht und Preis einer Ware auf ein Etikett gebracht werden, Barcodes oder Messdaten ausgedruckt werden. Zudem kann mit der Funktion "Verteiltes Drucken" ein größerer Druckauftrag auf mehrere im Netzwerk angeschlossene TD-4100N verteilt und somit die Druckzeit reduziert werden. Über die im Lieferumfang enthaltene P-touch Editor Software lassen sich professionelle Etiketten erstellen. Barcodes, Clip-Arts oder Bilder können in das Etikett integriert und ausgedruckt werden. Auch die Verknüpfung zu bereits existierenden Datenbanken ist problemlos möglich. Über den P-touch Transfer Manager lassen sich am PC erstellte Vorlagen zum Drucker übertragen und anschließend auch ohne angeschlossenen PC ausgedruckt. Mit den Add-ins können Datensätze aus Word, Excel und Outlook direkt und unkompliziert in ein Etikett integriert werden.





Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-4100N - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp	Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Gewicht	1.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (10,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	102 mm
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB, LAN, seriell
Installierter Flash-Speicher (max.)	2 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, Data Matrix
Medientyp	Endlos-Papieretiketten
Schriftarten	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, Spiegel, unterstrichen, Rahmen
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.3 cm x 22.9 cm x 15.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
------------	---

Drucker

Eingebaute Geräte	Schneideeinrichtung
Anschlussstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster
Schriftarten	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, Spiegel, unterstrichen, Rahmen
Auto-Cutter	Ja
Mehrfachausdrucke	9999 Kopien



Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, Data Matrix
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	2 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Endlos-Papieretiketten
Max. Mediengröße	Rolle (10,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	102 mm
Mediengrößen	Rolle (10,2 cm), Rolle (5,1 cm), Rolle (7,6 cm)
Max. Druckbreite	98.6 mm
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - USB Typ B, 4-polig 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
Zusätzliche Anforderungen	CD-ROM, SVGA-Monitor
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	17.3 cm
Tiefe	22.9 cm
Höhe	15.8 cm
Gewicht	1.7 kg