

SMART LED Signage IE020R-F

Pixelpitch: 2,0 mm




Artikelinformation:

- Artikelname: IE020R-F
- Artikelnummer: LH020IERKFS/EN
- EAN: 8806090362484
- Anwendungsbereich: Innen/Retail
- Maße: 240 x 540 x 81 mm (pro Cabinet)
- Gewicht: 3,2 kg (pro Cabinet)

Besondere Eigenschaften:

- Servicezugang von der Frontseite
- Scene Adaptive HDR (High Dynamic Range)¹
- Energieeffizient
- Langlebig (100.000 Stunden)
- Flexibles Design (Pivot, L-type)
- LED Signage Manager
- MagicInfo
- Einfache Bedienung per Fernbedienung
- Concave/convex und L-Type



Technische Daten IE020R-F

Artikelinformationen	
Artikelname	IE020R-F
Artikelnummer	LH020IERKFS/EN
EAN	8806090362484
Physische Parameter	
Pixelabstand	2,0 mm
Pixelkonfiguration	1 x rot, 1 x grün, 1 x blau
Konfiguration (B x H)	120 x 270 Pixel (pro Cabinet)
Diodentyp	Surface Mount Device (SMD)
Abmessungen ohne Verpackung (B x H x T)	240 x 540 x 81 mm (pro Cabinet)
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T)	653 x 148 x 354 mm (pro Cabinet)
Gewicht ohne Verpackung	3,2 kg (pro Cabinet)
Gewicht mit Verpackung	4,9 kg (pro Cabinet)
Curve Installation	
Concave	Ja
Convex	Ja
Optische Parameter	
Maximale Helligkeit (nach der Kalibrierung)	600 cd/m ²
Helligkeits-Spitzenwert	1.200 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4.000:1
Betrachtungswinkel - horizontal	145°
Betrachtungswinkel - vertikal	145°
Bit-Tiefe	16 Bit pro Farbe
Farbtemperatur - standard	6.500K
Farbtemperatur - anpassbar	2.800 ~ 10.000K (LED S-Box)
Elektrische Parameter	
Video-Rate	50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich	100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme max.	463 (W/m ²) / 60 (W/Cabinet)
Leistungsaufnahme typ.	154 (W/m ²) / 20 (W/Cabinet)
Bildwiederholrate	3.840 Hz
Hitzeentwicklung max.	146,7 BTU/SF pro Stunde
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0°C bis ~ 40°C
IP-Klassifizierung	IP20
LED-Lebensdauer	100.000 Stunden

Zertifizierung	
Zertifizierung ²	Sicherheitsstandard 60950-1
EMC Klasse	A
Service	
Service	Servicezugang von der Frontseite
Zubehör	
Bezeichnung (Produktnummer)	LED S-Box ³ ; Magnetic Jig ⁴ (CY-LJRNLS/EN)
Garantie	
Garantiezeit	36 Monate
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen

¹ Abhängig von LED Signage Box.

² Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <http://www.samsung.com/de>.

³ Die LED-Signage-Box ist notwendiger Bestandteil einer jeden LED-Installation.

⁴ Dieses Zubehör ist notwendiger Bestandteil der LED-Installation, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich erworben werden.