



## DELL WD19DCS-240W Verkabelt USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz

Marke : DELL

Artikel-Code: DELL-WD19DCS

Produktname : WD19DCS-240W



USB 3.1 Gen2 Type-C, 3 x USB A 3.1, 2 x DisplayPort, HDMI, RJ-45, 240W

DELL WD19DCS-240W Verkabelt USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz:

Steigern Sie die Leistung Ihres PCs auf bis zu 240 W auf der weltweit leistungsstärksten und ersten modularen Dual-USB-C-Dockingstation mit zukunftsfähigem Design.  
DELL WD19DCS-240W. Übertragungstechnik: Verkabelt, Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Auflösung (maximal, digital): 5120 x 2880 Pixel. Energiequelle: Gleichstrom, AC Eingangsspannung: 120 - 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...



Anschlüsse und Schnittstellen		Leistung	
Übertragungstechnik *	Verkabelt	Energiequelle	Gleichstrom
Hostschnittstelle *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	AC Eingangsspannung	120 - 230 V
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports *	3	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
PowerShare	✓	Stromversorgung	240 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Stromkabellänge	0,8 m
HDMI-Version	2.0	<b>Software</b>	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
DisplayPorts-Version	1.4	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Mikrofon-Eingang *	✗	<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
DC-Anschluss	✓	Breite	205 mm
<b>Netzwerk</b>		Tiefe	90 mm
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Höhe	29 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Gewicht	585 g
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	<b>Verpackungsdaten</b>	
<b>Leistungen</b>		Menge pro Packung	1 Stück(e)
Integrierter Kartenleser *	✗	Verpackungsbreite	300 mm
Auflösung (maximal, digital)	5120 x 2880 Pixel	Verpackungstiefe	315 mm
VESA-Halterung	✓	Verpackungshöhe	62 mm
Produktfarbe *	Schwarz	<b>Betriebsbedingungen</b>	
Ein-/Ausschalter	✓	Temperaturbereich in Betrieb	0 - 35 °C
LED-Anzeigen	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
		Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.