

# Hohe Wirtschaftlichkeit

Schönes Design, attraktive Features – der ECOSYS P2235dn sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Ob im kleinen Büro oder in der Praxis. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute erledigt er alle Aufgaben überzeugend schnell und angenehm leise. Für den Einsatz in kleinen Teams ist eine Netzwerkkarte bereits an Bord. Mit integriertem WLAN kann das Modell ECOSYS P2235dw darüber hinaus auch ohne Kabel in Ihr Netzwerk eingebunden oder direkt vom Notebook aus angesteuert werden. Profitieren Sie von den Vorteilen der einzigartigen ECOSYS-Technologie: langlebige Komponenten stehen für Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten und verringerte Umweltbelastung durch weniger Abfall.



**ECOSYS P2235dn / P2235dw**



**A4-Schwarzweiß-Drucker**

**Bis zu 35 Seiten pro Minute**

**100 + 250 Blatt Papierzufuhr**

## ALLGEMEIN

**Technologie:** Kyocera ECOSYS, Laser (SW)

**Druckgeschwindigkeit:**

bis zu 35 Seiten A4 pro Minute, simplex (einseitig),  
bis zu 17,5 Seiten A4 pro Minute, duplex (beidseitig)

**Auflösung:** max. 1.200 × 1.200 dpi

**Druckvolumen:** max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

**Aufwärmzeit:** ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)

**Erste Druckseite nach:** ca. 6,8 Sekunden

**Abmessungen (H × B × T):**

ohne Verpackung: 272 mm × 375 mm × 393 mm

mit Verpackung: 400 mm × 516 mm × 500 mm

**Gewicht:**

ohne Verpackung: ca. 14 kg (ohne Toner)

mit Verpackung: ca. 18 kg

**Netzspannung:** 220 – 240 V, 50 Hz

**Leistungsaufnahme:**

Ruhemodus: 0,8 W

Bereit: 8 W

Drucken: 620 W

**Geräuschemission<sup>2</sup> (gem. ISO 7779):**

Bereit: < Messgrenze (15 dB(A) L<sub>pa</sub>)

Drucken: 48,7 dB(A) L<sub>pa</sub>

Leiser Betrieb: 44,8 dB(A) L<sub>pa</sub>

(reduzierte Druckgeschwindigkeit)

**Betriebsumgebung:**

Temperatur: 10 – 32,5 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Einsatzhöhe: ≈ 3.500 m über NN

Lichtintensität: ≈ 1.500 lx

**Lieferumfang:** Drucker, Toner für 1.000 Seiten, Kurzanleitung, DVD (Treiber, Software und Anwenderhandbuch), Sicherheitshinweise, Stromkabel.

## PAPIERVERARBEITUNG

**Papierzufuhr:**

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

**Max. Papierkapazität einschl. Optionen:** 850 Blatt

**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm)

**Papierablage:** max. 250 Blatt (face-down)

## CONTROLLER

**CPU:** Cortex-A9, 800 MHz

**Speicher:** 256 MB RAM

**Schnittstellen:**

USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, 2,4 GHz)<sup>3</sup>, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays)

**Druckersprache:** PRESCRIBE

**Emulationen:** PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, PPML

**Betriebssysteme:** Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.5 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:**

93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

**Druckfunktionen:** N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, Mopria

**Sicherheitsfeatures:** TLS 1.2, IPsec, HTTPS, SNMPv3, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPP over TLS, Enhanced WSD (TLS), IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen

## VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-1150:** Toner-Kit für 3.000 Seiten

## OPTIONEN

**Papierkassette PF-1100:**

max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.

**Unterschrank CB-1100-B:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm

**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint  
**Kyocera Life Plus:** Full-Service-Paket für 3 oder 5 Jahre mit Vor-Ort-Service<sup>4</sup>

## GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers.<sup>5</sup>

## MODELLVARIANTEN

**ECOSYS P2235dn/Plus:**

ECOSYS P2235dn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre<sup>4</sup>

**ECOSYS P2235dw/Plus:**

ECOSYS P2235dw inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.

<sup>2</sup> Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)

<sup>3</sup> Nur ECOSYS P2235dw.

<sup>4</sup> Gemäß den AGB Kyocera Life Plus, siehe [kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

<sup>5</sup> Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

- Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung.
- Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
- Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der ISO/IEC 19752. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrücke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.
- Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
- Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO<sub>2</sub>-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

---

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
[www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
[www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

**Kyocera Document Solutions Partner**



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.  
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.