

IN3144

Professioneller 3D Netzwerk-Projektor

Part #: IN3144

InFocus

Der IN3144 Projektor mit hoher Helligkeit und Konnektivität bringt herausragende Performance in Ihren Besprechungsraum oder Ihr Klassenzimmer zu einem Preis im Rahmen Ihres Budgets. Verwalten Sie den IN3144 über Ihr Netzwerk und installieren Sie ihn einfach mit AMX und Crestron Raumsteuerungssystemen.

Hauptmerkmale

- ◆ Native XGA-Auflösung (1024 x 768)
- ◆ 5.000 Lumen
- ◆ Unterstützung für Blu-ray 3D und mehr
- ◆ 10 W Lautsprecher
- ◆ Zwei 1.4 HDMI, VGA und mehr
- ◆ Netzwerküberwachung



Hohe Konnektivität

Der IN3144 ist mit mehreren Konnektivitätsoptionen ausgestattet, darunter zwei HDMI-Anschlüsse und mehrere Audio-Eingänge. Projizieren Sie vom PC, Mac, von Videoquellen, Tablets und Smartphones.



Beeindruckende Bildqualität

Mit 5.000 Lumen, hohem Kontrast, Sechs-Segment-Farbrad und BrilliantColor™ DLP Bilddarstellung projiziert der IN3144 Projekte in großen, hellen und farbenprächtigen Bildern bei eingeschaltetem Licht und offenen Vorhängen. Dank einem Zoom-Verhältnis von 1,5:1 und umfassendem Projektionsverhältnis sind diese vielseitigen Projektoren für unterschiedliche Räume geeignet.

Immersives 3D

Der IN3144 ist mit 3D Triple Flash Technologie ausgestattet und unterstützt 3D, einschließlich HDMI, Blu-ray, 3D Broadcasting, Video-Spiele und NVIDIA 3DTV PC-Konnektivität. Zeigen Sie 3D mit 1080p Full-HD über HDMI. Kompatibel mit [144 Hz DLP Link™ 3D Brille](#).

Netzwerkunterstützung und digitale Steuerung

Verwalten und unterstützen Sie Ihren Projektor über Ihr Netzwerk mit der [kostenlosen ProjectorNet 4.1 Software](#) von InFocus. Crestron Roomview ermöglicht intuitiven Sofortbetrieb

ohne Steuerungsprozessor oder benutzerdefinierte Programmierung. AMX Device Discovery erkennt mit den AMX-

Controller den Projektor dynamisch und konfiguriert ihn für die Fernbedienung.

Specifications*

Projector	IN3144
Auflösung – nativ	XGA (1024 x 768)
Displaytechnik	DLP
Standard-Videokompatibilität	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Mono 10W x 1
Lampenhelligkeit	5,000 lumens
Lamp Brightness – Eco Mode	4,000 lumens
Lampenlebensdauer	3,500 Stunden
Lamp Life – Low Power	4,500 Stunden
Lamp Life – Dynamic Mode	6,000 Stunden
Lampenleistung	310W
Lamp Power – Low Power	245W
Lamp Power – Dynamic Mode	93W
Ersatzlampe	SP-LAMP-098
Kontrastverhältnis	16,000:1
Farbrad	6 segments
Farbanzahl	16.7 million
Synch Scan Frequency – Horizontal	15 - 91,4 KHz
Synch Scan Frequency – Vertical	24 - 30 KHz
Seitenverhältnis	4:3
Kompatibles Seitenverhältnis	16:9, 16:10, 2.35:1
Projektionsdistanz – Minimum	1 m
Projektionsdistanz – Maximum	10 m
F-Stopp des Projektionsobjektivs – Minimum	2.42
F-Stopp des Projektionsobjektivs – Maximum	2.97
Objektivtyp	Manual zoom and focus
Bildgröße – Minimum	22 in
Bildgröße – Maximum	270 in
Projektionsversatz	14 %
Trapezkorrektur	+/-40 °
Anschlüsse – Eingänge	3.5mm microphone line in, 3.5mm mono audio, HDMI 2.0 x2, Composite video, S-video, VGA x 2, RCA L/R audio, USB mini (for service)
Anschlüsse – Ausgänge	3.5mm audio output, VGA, USB-A 5V1.5A, 3.5mm 12V Screen trigger
Control	RS232 serial, RJ-45 (Ethernet)
Geräusche	< 32 dBA at 0°F / -17.8°C
Geräusche – Energiesparmodus	< 30 dBA at 0°F / -17.8°C
Zubehör des Lieferumgangs	Power cord, Remote, VGA cable, Documentation, Quick setup guide, User Manual (CD)
Produktgarantie	2 years
Lampengarantie	6 months
Zubehörgarantie	90 days
Stromverbrauch	410.0W max
Power Consumption – Eco Mode	320.0W max
Power Consumption – Dynamic Mode	93.0W max
Standard-Stromversorgung	AC 100 to 240V, 50/60
Betriebsbedingungen	41 an 104°F at 2500 to 10000 ft / 5 to 40°C at 762 an 3048 m
Menüsprachen	English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Swedish, Russian, Finnish, Polish, Turkish, Danish, Arabic, Indonesian, Persian, Portuguese, Vietnamese, Czech, Hungarian
Throw and Zoom	
Projektionsverhältnis – Minimum	1.83:1

Projector	IN3144
Projektionsverhältnis – Maximum	2.75:1
Zoom Ratio	1.5:1
Versand	
Product Dimensions	5 x 12.4 x 8.5 in / 127 x 315 x 215.9 mm
Produktgewicht	6.9 lbs / 3.1 kg
Versandabmessungen	8.2 x 15.4 x 14.5 in / 208.3 x 391.2 x 368.3 mm
Versandgewicht	10.3 lbs / 4.7 kg

* Product specifications, terms, and offerings are subject to change at any time without notice.

Zubehör

- 1 Jahr erweiterte Garantie für IN1XXX, IN2XXX und IN3XXX Projektoren (EPW-PJM1)
- Universal-Deckenhalterung für Projektoren (PRJ-MNT-UNIV)
- Projektorlampe für IN3144, IN3146, IN3148HD (SP-LAMP-098)
- LiteShow 4 DB+ Wireless Adapter Dualband (INLITESHOW4DB+)
- 4 HF Referenten-Fernbedienung mit Laserpointer (HW-PRESENTER-4)
- Ersatzfernbedienung für Konferenzraum-Projektoren (HW-NAVIGATOR-4)
- DLP Link 3D-Brille von XPAND (X103-EDUX3-R1)
- 2 Jahre erweiterte Garantie für IN1XXX, IN2XXX und IN3XXX Projektoren (EPW-PJM2)