



Der 32MP60G von LG Electronics ist ein Monitor, auf den Verlass ist. Der 31,5-Zoll-Bildschirm mit einer Bilddiagonalen von 80,01 Zentimeter bringt eine konsistente und farbstarke Darstellung auf jeden Schreibtisch. Dafür sorgt sein wegweisendes IPS-Display mit 400 Candela pro Quadratmeter Spitzenhelligkeit, 95-prozentiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums, speziell abgestimmten Bildmodi und der Möglichkeit zur Hardware-Kalibrierung.

- 80,01 cm (31,5") IPS-Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
- Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel)
- Starke Farbdarstellung mit 95% DCI-P3
- Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Photo, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto
- Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen
- OnScreen Control sorgt durch Maussteuerung für eine besonders einfache Bedienung
- Unterstützung von FreeSync für eine weiche Bilddarstellung
- Smart Energy Saving Funktion reduziert den Energieverbrauch um bis zu 30% ohne Performance-Verlust
- Hohe Ergonomie und Augenfreundlichkeit durch den speziellen Reader Mode mit reduzierten Blauanteilen für ein entspanntes Lesen
- Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte durch D-Sub, HDMI, DisplayPort und Kopfhörer-Buchse
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI

**Display-Typ**

Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	80,01 ( 31,5")
Pixel Pitch	0,363 x 0,363 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	IPS (In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Bildformat	16:9
Native Auflösung	1920x1080

**Bild**

Max. Auflösung	1920 x 1080 @ 75 Hz
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> ) typ.	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis DFC	Mega
Kontrastverhältnis (statisch)	1200:1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms

**Monitor**

Gehäusefarbe	Mattschwarz
Eingangsbuchse	15 pol. D-SUB, HDMI, DisplayPort 1.4
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke
VESA Plug & Play	DDCCI
Prüfzeichen	TÜV-Typ, FCC-B, CE, UL, ErP, RoHS, REACH

**Bedienung**

OSD-Sprachen	CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a.
Neigungswinkel vertikal	15° nach oben, 5° nach unten

**Allgemeine Daten**

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
kWh/1000h (Energieverbrauch)	24
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	27 / 0,3 / 0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	729,4 x 430,3 x 45,0
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	729,4x 513,3 x 209,3
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	813 x 516 x 150
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™ 100x100mm / Gewinde M4
Gewicht brutto	9,2 kg
Gewicht ohne Standfuß	6,5 kg
Gewicht mit Standfuß	6,6 kg

**Zubehör**

Lieferumfang Steckernetzteil, Netzkabel, Kurzbedienungsanleitung, HDMI Kabel

Besonderheiten Stromsparendes LED Backlight, Mega Kontrast, Reader Mode, FreeSync, Fadenkreuz, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Flicker Safe Backlight Technologie, Kabelhalter, Ext. Netzteil, Automatische Bildjustierung, Fuß abnehmbar, Smart Energy Saving, OnScreen Control Software

**Sonstiges**

Garantie 24 Monate send in (Der Kunde muss sein Gerät in die Zentral-Reparatur-Stelle in Mainz schicken. Dafür kann ein DHL-Voucher auf unserer Internetseite gedruckt werden und das Gerät muss transportsicher verpackt sein)

**Eco**

Blei im Gerät enthalten Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union.

**EAN**

EAN 8806091246400