



SmartMount-Produkte – trotz einer Vielzahl hilfreicher Funktionsmerkmale ganz einfach die vielseitigsten und am leichtesten zu installierenden Halterungen auf dem Markt – umfassen ein komplettes Sortiment von LCD-, LED- und Plasmabildschirm-Halterungen, von denen jede professionelle AV-Installation nur profitieren kann.

Ob für eine Bar oder einen Nachtclub, für einen Sitzungssaal oder ein Klassenzimmer: Alle SmartMount-Produkte basieren auf einem intelligenten Design, das für jede professionelle AV-Installation enorme Vorteile mit sich bringt. Viele Modelle ermöglichen die Ausrichtung eines Displays im Hoch- wie auch Querformat, womit sie sich für digitale Beschilderungszwecke anbieten.

SmartMount-Modelle sind in einer haltbaren schwarzen Ausführung erhältlich, die problemlos zu modernen AV-Ausrüstungen passt. SmartMount – für das ultimative AV-Erlebnis!

- **Minimierte Wandplattenfläche** für einen verbesserten Zugang zur Wand und ein optisch ansprechendes Design
- **Doppelarmausführung** für zusätzliche Stabilität und gleichmäßige Bewegungen größerer Bildschirme
- **Vertikale Verstellung um ± 13 mm** zur Feinabstimmung der Bildschirmposition
- **I-Rahmen-Display-Adapterplatte** offenes Design ermöglicht eine einfache Kabelführung
- **Integriertes Kabelmanagement** bietet reichlich Platz für Kabel und ermöglicht eine professionelle, unauffällige Installation
- **Rollwinkelverstellung um $\pm 5^\circ$** zum Nivellieren des Bildschirms an der Wand
- **Bildschirmdrehung** von Hoch- zu Querformat, ohne dass das Display von der Halterung abgenommen werden muss
- **Arm kann** von 79 mm (eingefahrene Position) bis auf einen Abstand von 676 mm von der Wand ausgefahren werden
- **One-Touch™-Kippfunktion** ermöglicht ein Neigen des Displays um $+15^\circ/-5^\circ$ ohne jedes Werkzeug

KOMPLETT
NEUES DESIGN
VERFÜGBAR
Q4 2015*


Maßangaben und Funktionsmerkmale beziehen sich auf das **neue**, oben abgebildete Modell SA771PU, das ab dem 1. Oktober 2015 erhältlich ist

Empfohlenes Zubehör

ACC918 Sicherheits-Befestigungsteile für Halterungen mit den VESA® Lochmustern 75, 100 und 200 x 100 mm

ACC925 Sicherheits-Befestigungsteile für VESA® -Lochmuster 200 x 200 mm bis VESA®-Lochmuster 800 x 400 mm



NEUES DESIGN	FLACH	NEIGUNG	SCHWENKFUNKTION	GELENKIG
KLEIN 10 - 29" VESA® 75, 100	SF630P 	ST630P 	SP730P 	SA730P 
				
MITTELGROSS 22 - 40" VESA® 75, 100, 200 x 100, 200	SF632P 	ST632P 	SP740P 	SA740P 
				
MITTEL-GROSS-GROSS 32 - 50" Bis VESA® 400 x 400 mm	SF640P 	ST640P 	SP746PU 	SA746PU 
				
GROSS 39 - 75" Bis 700 x 400 mm	SF650P 	ST650P 	SA752PU 	
			 37 - 55"-Bildschirme Bis VESA® 600 x 400 mm	
GRÖSSE X 39 - 80" Bis VESA® 800 x 400 mm	SF660P 	ST660P 	SA761PU 	
			 39 - 75"-Bildschirme Bis VESA® 600 x 400 mm	
GRÖSSE XX 46 - 90" Bis 900 x 500 mm	SF670P 	ST670P 	SA771PU 	
			 Bis VESA® 800 x 400 mm	
GRÖSSE XXX 60 - 95" Bis 1100 x 700 mm	SF680P 	ST680P 		

Best.-Nr.	Bildschirmformate	Max. Gewicht	Neigung	Schwenkwinkel	Rollwinkel	Höhenverstellung	Armlänge	Lochmuster
SF630P	10 - 29"	36 kg	-	-	-	-	-	VESA® 75 und 100
ST630P	10 - 29"	36 kg	+15/-5°	-	-	-	-	VESA® 75 und 100
SP730P	10 - 29"	11 kg	±35°	±90°	±5°	-	251 mm	VESA® 75 und 100
SA730P	10 - 29"	11 kg	±35°	±90°	±5°	-	432 mm	VESA® 75 und 100
SF632P	22 - 40"	52 kg	-	-	-	-	-	VESA® 75, 100, 200 x 100, 200
ST632P	22 - 40"	52 kg	+15/-5°	-	-	-	-	VESA® 75, 100, 200 x 100, 200
SP740P	22 - 40"	36 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	301 mm	VESA® 75, 100, 200 x 100, 200
SA740P	22 - 40"	36 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	554 mm	VESA® 100, 200 x 100, 200
SF640P	32 - 50"	68 kg	-	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 400 x 400 mm
ST640P	32 - 50"	68 kg	+15/-5°	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 400 x 400 mm
SP746PU	32 - 50"	36 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	312 mm	Universal bis 400 x 400 mm
SA746PU	32 - 50"	36 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	564 mm	Universal bis 400 x 400 mm
SF650P	39 - 75"	79 kg	-	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 742 x 405 mm
ST650P	39 - 75"	79 kg	+15/-5°	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 742 x 405 mm
SA752PU	37 - 55"	42 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	672 mm	Universal bis 600 x 400 mm
SF660P	39 - 80"	91 kg	-	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 824 x 405 mm
ST660P	39 - 80"	91 kg	+15/-5°	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 824 x 405 mm
SA761PU	39 - 75"	57 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	676 mm	Universal bis 600 x 400 mm
SF670P	46 - 90"	113 kg	-	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 908 x 503 mm
ST670P	46 - 90"	113 kg	+15/-5°	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 915 x 503 mm
SA771PU	46 - 90"	68 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	676 mm	Universal bis 800 x 400 mm
SF680P	60 - 95"	158 kg	-	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 1111 x 745 mm
ST680P	60 - 95"	136 kg	+15/-5°	-	-	6,3 mm	-	Universal bis 1119 x 745 mm