


DIE KOMPAKTEN NETZWERKPROFIS FÜR MULTIFUNKTION IN FARBE.

Hat's drin und hat's drauf! Der FS-C2526MFP/FS-C2626MFP bietet alles, was Sie zum effizienten Arbeiten brauchen: Multifunktionalität, kombiniert mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei exzellenter Benutzerfreundlichkeit. Und die wirtschaftliche ECOSYS-Technologie garantiert dank langlebiger Komponenten unschlagbar niedrige Seitenpreise.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Schnelle erste Seite
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax*-Funktion
- Integrierte Duplexfunktionalität
- Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- USB Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und Vertraulichen Druck
- Leiser Druck am Arbeitsplatz
- HyPAS-Plattform

*nur FS-C2626MFP

Einfache Bedienung über Touchscreen. Die Benutzeroberfläche lässt sich individuell anpassen und mit persönlichen Einstellungen belegen.



Optional: Systemfreischaltung mit persönlicher Karte erspart zeitraubendes manuelles Anmelden am System. Eingabe von Benutzernamen und PIN per Hand ist nicht erforderlich.



FS-C2526MFP/FS-C2626MFP

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

Anwendungsbasiertes Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrucke aus MS Outlook immer beidseitig im S/W-Modus in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

HyPAS™

KYOCERA's HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) ist eine offene und flexible Plattform für skalierbare Lösungen. HyPAS optimiert die Leistung von KYOCERA Multifunktionsystemen durch kundenspezifische, integrierte Softwareanwendungen. Sowohl Java- als auch Webdienste-basierte Lösungen sind möglich.

Systemmerkmale

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit:

Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und S/W

Speicher: 1.024 MB RAM, optional auf bis zu 2.048 MB RAM erweiterbar

CPU: PowerPC 464 / 800 MHz

Druck-/Kopiervolumen: Durchschnittlich 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat.*

Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 100 Kostenstellen

Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T) 603 x 514 x 550

Gewicht ca. 36,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Stromverbrauch

FS-C2526MFP: 14 W im Sleep-Modus,

78 W im Stand-by, 468 W im Druckbetrieb

FS-C2626MFP: 16 W im Sleep-Modus,

76 W im Stand-by, 475 W im Druckbetrieb

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)

30 dB(A) im Stand-by/50 dB(A) im Betrieb

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale: 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²)
Formate: 140 x 210 bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck; 60-163 g/m²,

A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement

Papierablage: Max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi MultiBit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 dpi Druckqualität

1. Seite nach: ca. 9 Sekunden (S/W), ca. 10,5 Sekunden (Farbe)

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk

(10/100/1000 BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x),

USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionalen

internen Printserver und CompactFlash-Karte

Ihr KYOCERA Partner:

Emulationen: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPLD 3),

PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme,

Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere

Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL6/PostScript,

8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes mit

automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung

des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Funktionen: verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing,

WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3

und „Vertraulicher Druck“

Kopierfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 10 Sekunden (S/W), ca. 12 Sekunden (Farbe)

Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm

Kopiervorwahl: 1-999 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25-400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches

Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card

Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender

Druckjobs für Kopierer, nach Beendigung des Kopiervorgangs

automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags),

Tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit: Bis zu 35 Scans pro Minute in S/W (300 dpi),

bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Funktionen: Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC

(SMB)/FTP, WSD (WIA) Scan, TWAIN, über USB-Schnittstelle:

WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host

Betriebssystem: Windows 2000**/XP**/Vista/7/Server 2003**/

Server 2008/Server 2008 R2,

MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

Vorlagenformat: Max. A4/Legal

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, Adress-

buch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

Dateityp: JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS

Faxfunktion (nur FS-C2626MFP)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung: Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Betriebssysteme für Netzwerkbetrieb: Windows 2000, XP,

Server2003, Vista, Windows 7, Server2008

Vorlagenformat: Max. A4/Legal

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicher: 256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang,

zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-

Empfang/Senden, 100 Zielwahltasten, Adressbuch

Verbrauchsmaterial

TK-590K

Toner schwarz für 7.000 Seiten***

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des

Neugerätes noch ausreichend für 3.500 Seiten***)

TK-590C, TK-590M, TK-590Y

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten***

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des

Neugerätes noch ausreichend für jeweils 2.500 Seiten***)

Optionen

Papierkassetten

PF-520: max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter,

Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

PF-530: max. 500 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter,

Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm),

unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere

Bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich

(untereinander kombinierbar)

Unterschrank

CB-520: Holzschrank mit Rollen

Speichererweiterung

MDDR2-256: 256 MB, **MDDR2-512:** 512 MB,

MDDR2-1024: 1.024 MB

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C**:** erweitert den Drucker um

zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem

sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A,

OCR-B) enthalten.

KYOMulticode B/C**:** beinhaltet alle Funktionalitäten

des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale

Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schrift-

zeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles

Chinesisch)

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

ThinPrint Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Modellvarianten

Beide Systeme sind auch im Paket mit Garantierweiterung

KYOLife 3 Jahre erhältlich.

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionsystem,

3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und

Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird

gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.*

KYO LIFE KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu

5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.*

KYO LIFE plus KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige

Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine

Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA

empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



HyPAS™



Abbildung mit Optionen

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

** Nicht für WSD (WIA) Scan

*** Gemäß ISO/IEC 19798

**** Voraussichtlich ab Herbst 2011 verfügbar, evtl. Firmware-Update erforderlich

KYOCERA